

様式第3号（第4条関係）

ゴンドラ明細書

種類及び型式		アーム俯仰型ゴンドラ 無軌道式、ケージ式			積 載 荷 重			0.2 t								
構	アームの最大長さ		2.25 m			定 格 速 度			0.2 m/s							
	アーム の使用 範囲	傾斜角 の範囲	30度～70度			許 容 下 降 速 度			0.2 m/s							
造		アウトリガ	旋 回 限 度	度		ワイヤ	構成	直径	数	ドラム及び シーブ	用途	直径				
	有		⊙	巻上げ 用	6X 37								8 mm	2	ドラム	巻上 用
	電動式	伸縮用		mm									シーブ	巻上 用		
台車及び走行装置	電動式		ロープ	起伏用		mm										
原 動 機	種 類	電動機		電動機	電動機	伸縮用		mm		シーブ	巻上 用	200 mm				
	定 格 出 力	1.5 kW		0.75 kW	0.75 kW	旋回用		mm								
	用 途	巻上 用	俯仰 用	走行 用												
安全装置の種類 及び性能		巻過防止装置 下降速度自動 制御装置	ブレーキの種 類及び性能		電磁ブレーキ 非常用ブレーキ		作業床の構造及 び重量									
製 造 者 名		立川ゴンドラ株式会社					※検査済印		60 mm							
製 造 者 の 所 在 地		大阪市東区大手前之町 1-2														
製 造 年 月 日		平成〇年〇月〇日														
備 考																
							※検査員官職氏名印									
									70 mm							

備考

- ※印を付してある欄は、記入しないこと。
- 「備考」の欄は、特殊な材料を使用すること、つりチェーンを使用することその他参考となる事項を記入すること。