

様式第16号 (第55条関係)

移動式クレーン明細書

事業の種類				種類及び型式	トラッククレーン 日建108型		つり上げ荷重			22.7t								
設置地		東京都千代田区神保町1-15-2 (電話 3231-4991)		定	作業半径	3.6m	6m	8m	10m	14m	18m	22m						
設置者		大日本運送(株) 東京支店			定格荷重	22.5t	14t	9.5t	6.4t	3.3t	2.1t	1.3t						
構	ジブの最大長さ	30m		格	速	つり上げ m/s	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12						
	ジブの傾斜角の範囲	70度~42度				起伏 m/s	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
	ジブの旋回限度	360度				旋回 rad/s	0.52	0.52	0.52	0.55	0.55	0.58	0.58					
	ジブの最大作業半径	22m				走行 m/s	15	15	15	15	15	15	15					
	アウトリガ	⊕ 無																
造	台車	別添図面のとおり		フ	ロ	イ	ヤ	構成	直径	ド	シ	用	直					
	走行装置	クローラ (ホイール)						巻上げ用	6×Fi(29)					18mm	ド	ラム	巻上げ用	400mm
	継ぎジブのそれぞれ の長さとの数	9 mもの1本 3 mもの7本						起伏用	同上					14mm	シ	ープ	巻上げ用	360mm
原	動	機	種類	ダイゼ	安全装置の	種類及び性	能	巻過警報装置、ジブ巻過警	報装置、過負荷防止装置	詳細は別添図面のとおり	ブレーキの	種類、性能	及び用途	足踏みブレーキ	力量 200N	ストローク 25cm	巻上げ用	
			定 格 出 力	75kW														kW
用 途		全		フリック グラブバケット リフティングマグネット その他 () (0.2t) (t) (t) (t)		※検査済印		※検査員官職氏名印		60mm								
製造者及び製造年月日		(株) 日建製作所 平成○年○月○日製造		備考						60mm								

備考

- 「つり具及びその重量」の欄は、該当する事項に○印を付し、重量をその下の () 内に記入すること。「その他」に○印を付したときは、その右の () 内につり具の名称を記入すること。
- 「備考」の欄は、特殊な材料を使用すること、特殊な構造とすること、つりチェーンを使用することその他参考となる事項を記入すること。
- ※印を付してある欄は、記入しないこと。