

様式第24号 (第96条関係)

デリック明細書

事業の種類		総合工事業			種類及び型式		ガイドリック		つり上げ荷重			12.7 t		
設置地		山梨県南巨摩郡鯉沢町2の12 鯉沢銀行 新築工事現場(電話 鯉沢青柳 4-3434)			定	定荷 格重	作業半径	2.8 m	10 m	15 m	20 m	27.2 m		
設置者		甲信建設(株) 鯉沢出張所				荷重	t							12.5 t
構造	マストの長さ		36.6 m			格	定 格 速 度		巻 上 げ	起 伏	旋 回			
	ブームの長さ		31.5 m				0.1m/s		0.02rad/s		0.05rad/s			
	ブ 使 用 範 囲 の 傾 斜 角 の 範 囲	傾斜角の範囲		85度~30度			ワイ ヤ ロ ー プ	構成	直 径	ド ラ ム 及 び シ ー プ	ド ラ ム	用途	直 径	
		旋 回 限 度		360度				巻上げ用	6×24			18mm	巻上げ用	450mm
		最大作業半径		27.2 m				起伏用	6×24			18mm	起伏用	450mm
控 え の 構 造		別添図面のとおり			旋 回 用	6×24		18mm	シ ー プ		巻上げ用	400mm		
					ガイロープ	6×19		38mm			起伏用	360mm		
原 動 機	種 類	電 動 機			安全装置の種 類及び性能	巻過警報装置 三針製作所製 KR 5 型		ブレーキの 種類、性能 及び用途		マグネットブレーキ (制動力、原動機 出力の1.6倍)				
	定 格 出 力	37.5kW	kW	kW										
用 途		全												
つり具及びその重量		フック グラブバケット リフティングマグネット その他() (0.20 t) (t) (t) (t)			基 礎	別添図面のとおり								
製造者及び製造年月日		(株)日建製作所 平成〇年〇月〇日												
備 考														

備 考

- 1 「つり具及びその重量」の欄は、該当する事項に○印を付し、重量をその下の()内に記入すること。
「その他」に○印を付したときは、その右の()内につり具の名称を記入すること。
- 2 「備考」の欄は、特殊な材料を使用すること、その他参考となる事項を記入すること。